


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Kühlschrankdichtung aus PVC | Höhe: 13,5 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE2053)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Kühlschrankdichtung KUE2053 in der Farbe Grau aus PVC ist ein Steckprofil, welches an Kühlschränken und -truhen Verwendung findet. Kühlschränke zählen zu den größten "Energiefressern" im Haushalt, ins besondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen kann. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kühlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit leistungsstarken Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken in die dafür vorgesehenen Stellen am Kühlschrank. Es handelt sich hierbei um Meterware.

Details zum Dichtungsprofil

Höhe: 13,5 mmBreite: 25,6 mmNutbreite: 7,8 mmHohlkammer: 3

• Befestigung: Steckprofil

Material: PVCOhne Magnet

Beachten Sie: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie im regulären Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Unsere Kühlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie den Dichtgummi vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Ränder des Kühlschrankes sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
- 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.
- **3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 30,29 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817105542

Farbe: Grau
Beinhaltet Magnet: 1
Hohlkammern: 3

Einbauart: Zum Aufstecken

Material: PVC
Profilart: Steckprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Hohlkammern ohne Magnetkammer: 3

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 25
Höhe in mm: 13
Nutbreite (in mm): 8

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

