Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F0364)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0364 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu wird im Blendrahmen oder im Fensterflugel angebracht. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert die Dichtung spurbar das Eindringen von kalter Auenluft. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 11,5 mm
- Breite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtun

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit: wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jeder Dichtung kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,21 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817019115
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	3,5 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	11,5 x 4 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein