

Vorlegeband für Holzfenster | Breite: 9 mm | Far ... (Artikelnummer: SP5491)



Beschreibung:

Das **Vorlegeband SP5491 in der Farbe Anthrazit**, ist einseitig selbstklebend und für alle Verglasungsarten im Holzfensterbau und anderen Abdichtungsfallen geeignet. Die geschäumten, witterungsbestandigen PE-Bänder sind fadenverstärkt und mit Abdeckfolie versehen. Sie sind weichmacherfrei und werden bei Verglasungen und Verlegungen mit nachtraglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brustungselementen in entsprechenden Profilen verwendet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Anthrazit
- Höhe: 3 mm
- Breite: 9 mm
- Länge/Rolle: 20 Meter
- Material: Polyurethanschaum offenzellig

Besonderheiten der Dichtung

- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Gute thermische Isolationswerte
- Hervorragende Abschottung gegen Lärmübertragung
- Schnell einsatzfähig, da keine Abziehfolie vorhanden
- Leicht zu verarbeiten, wie z.B. Kleben, Schweißen, Prägen, Sägen, Stanzen
- Aus Polyäthylen-Schaum, besonders schmiegsam, feinporig und geschlossenzellig

Wichtige Anmerkung: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Vierkantprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie den dichtenden Gummi vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,82 pro Rolle
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.06.2026

Verpackungseinheit: Rolle

EAN/GTIN Code:	4052817053157
Farbe:	Anthrazit
Nutbreite in mm:	9 mm
Falzbreite in mm:	9 mm
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	Polyurethanschaum offenzellig
Mae (H x B):	3 x 9 mm
Selbstklebend:	Ja
Länge:	mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	3

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

