

## Vorlegeband für Holzfenster | Breite: 9 mm | Far ... (Artikelnummer: SP5491)



### Beschreibung:

Das **Vorlegeband SP5491 in der Farbe Anthrazit**, ist einseitig selbstklebend und für alle Verglasungsarten im Holzfensterbau und anderen Abdichtungsfallen geeignet. Die geschäumten, witterungsbestandigen PE-Bänder sind fadenverstärkt und mit Abdeckfolie versehen. Sie sind weichmacherfrei und werden bei Verglasungen und Verlegungen mit nachtraglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brustungselementen in entsprechenden Profilen verwendet.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Anthrazit
- Höhe: 3 mm
- Breite: 9 mm
- Länge/Rolle: 20 Meter
- Material: Polyurethanschaum offenzellig

### Besonderheiten der Dichtung

- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Gute thermische Isolationswerte
- Hervorragende Abschottung gegen Lärmübertragung
- Schnell einsatzfähig, da keine Abziehfolie vorhanden
- Leicht zu verarbeiten, wie z.B. Kleben, Schweißen, Prägen, Sägen, Stanzen
- Aus Polyathylen-Schaum, besonders schmiegsam, feinporig und geschlossenzellig

**Wichtige Anmerkung:** Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Vierkantprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie den dichtenden Gummi vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 7,82 pro Rolle  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.05.2026

**Verpackungseinheit:** Rolle

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817053157
<b>Farbe:</b>	Anthrazit
<b>Nutbreite in mm:</b>	9 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	9 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Aufkleben
<b>Material:</b>	Polyurethanschaum offenzellig
<b>Mae (H x B):</b>	3 x 9 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Ja
<b>Länge:</b>	mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	3

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

