

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Vorlegeband für Holzfenster | Breite: 9 mm | Far ... (Artikelnummer: SP5491)



Beschreibung:

Das Vorlegeband SP5491 in der Farbe Anthrazit, ist einseitig selbstklebend und für alle Verglasungsarten im Holzfensterbau und anderen Abdichtungsfällen geeignet. Die geschäumten, witterungsbeständigen PE-Bänder sind fadenverstärkt und mit Abdeckfolie versehen. Sie sind weichmacherfrei und werden bei Verglasungen und Verlegungen mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen verwendet.

Details zur Dichtung

Farbe: AnthrazitHöhe: 3 mmBreite: 9 mm

• Länge/Rolle: 20 Meter

• Material: Polyurethanschaum offenzellig

Besonderheiten der Dichtung

- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Gute thermetische Isolationswerte
- Hervorragende Abschottung gegen Lärmübertragung
- Schnell einsatzfähig, da keine Abziehfolie vorhanden
- Leicht zu verarbeiten, wie z.B. Kleben, Schweißen, Prägen, Sägen, Stanzen
- Aus Polyäthylen-Schaum, besonders schmiegsam, feinporig und geschlossenzellig

Wichtige Anmerkung: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Vierkantprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt: Nun können Sie den dichtenden Gummi vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- **3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,82 € pro Rolle

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.12.2025

Verpackungseinheit: Rolle

EAN/GTIN Code: 4052817053157

Farbe: Anthrazit
Nutbreite in mm: 9 mm
Falzbreite in mm: 9 mm

Montageart: Zum Aufkleben

Material: Polyurethanschaum offenzellig

Maße: 3 x 9 mm Selbstklebend: Ja Länge: mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 3

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link