

Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1280)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1280 in der Farbe Weiß** ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit von Zimmertürdichtungen, können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 11 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, Produkte zu gestalten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei bleiben.
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,40 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817027356 |
| Farbe: | Weiß |
| Nutbreite in mm: | 2,8 mm |
| Falzbreite in mm: | 12 mm |
| Hohlkammern: | 1 |
| Material: | CEGRAN |
| Maße: | 12 x 10,5 |
| Selbstklebend: | 0 |
| Für Brandschutztüren: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Für Feuerschutztüren: | Nein |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

