

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Anschlagdichtung mit Schlauch | 8 mm Höhe | Farb ... (Artikelnummer: F1370)



## Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1370 in der Farbe Schwarz mit Schlauch wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Sie eignet sich für den Spalt zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen. Eine passende Dichtung verhindert auf Dauer das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht mehr aus dem Raum entweichen.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F1370.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 8 mm
Breite: 8 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

# Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,30 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817028131

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 3 mm
Hohlkammern: 1

Material:CEGRANMaße:8 x 8Selbstklebend:0Für Brandschutztüren:Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

