


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Anschlagdichtung für Forster Feuerschutztüren | ... (Artikelnummer: SP0525)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung SP0525 in der Farbe Schwarz ist für Feuerschutztüren von Forster geeignet. Sie können bei den Brandschutztüren E30 / E130 / E160 / E190 genutzt werden. Mit dieser Dichtung können, Lücken und Ritzen zwischen der Tür und dem Türrahmen abgedichtet werden. Damit kann im Brandfall, die Ausbreitung von Feuer und Rauch deutlich verzögert werden. Durch die Wahl der richtigen Anschlagdichtung und eine sorgfältige Montage kann Sichergestellt werden, dass die Lebensdauer der Tür erhöht wird und das Gebäude und die darin befindlichen Personen geschützt werden.

Details zur Dichtung

Farbe: SchwarzHöhe: 13 mmBreite: 5,5 mmHohlkammer: keine

Material: Vinyl-Silicon-Kautschuk

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie sämtliche umweltfreundlichen Lacke lassen sich problemlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir verfolgen einen nachhaltigen Ansatz, indem wir Produkte herstellen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Als Auskunft für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, damit Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,38 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817101377

Farbe: Schwarz Falzbreite in mm: 60 mm

Material: Vinyl-Silicon-Kautschuk

Maße: 13 x 5,5 mm

Für Brandschutztüren: Ja

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 5

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-5 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

