

Dusch-Wasserabweisprofil mit 135 Lippe | Glasst ... (Artikelnummer: SP0626)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0626** ist ein hochwertiges Dusch-Wasserabweisprofil mit 135 Lippe. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 8,5 mm
- Breite: 10,5 mm
- Glasstärke: 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich nur für 8 mm Glasstärke**
- für Eckdusche, Funckdusche und Nische geeignet
- ohne Magnet

Pflegeempfehlung: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigern, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln. Die Lebensdauer der Dichtung wird durch UV-Einstrahlung, örtliche Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen beeinflusst.

Achtung: Diese Dichtung ist nicht für Rund- oder Viertelkreisduschen geeignet.

Ihr Preis: 23,80 pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 02.05.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code: 4052817065822

Farbe: Transparent

Glasstarke: 8 mm

Duschkabinentyp: Eckdusche, Faltwand, Funfeckdusche, Nische

Magnet: Ohne Magnet

Einbauart: Ohne Magnet

Material: PVC

Lange: 2010 mm

Einbauort: Fur die Glastur

Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraee 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

