


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für Halteprofile | Bürstenhöhe: ... (Artikelnummer: SP0639)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Bürstendichtung SP0639 in Alu-werkblank eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Sie können auch in Gleitführungen von Rollläden eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rolläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

Details zur Dichtung

Farbe: Alu-werkblank
Befestigung: Zum Einnuten
Gesamtbreite: 10 mm
Bürstenhöhe: 39 mm

• Länge: 1000 mm

• Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

• Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft

Verhindert das Eindringen von Schädlingen

• Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 11,11 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817046357 **Farbe:** Alu-werkblank

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51







www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Montageart: Zum Einnuten

Material: Hart-PP (Hart-Polypropylen),

Aluminium

Maße: 39 x 10 mm

Selbstklebend: Nein
Länge: 1000 mm
Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Nein Graf-

Bürstenhöhe inkl.

Trägermaterial:

1000 mm

Graf-Dichtungen GmbH

52 mm

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-5 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link