Dachfensterdichtung fur Velux Dachflachenfenster ... (Artikelnummer: SP0115)



Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP0115 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtungsprofil, welches sich besonders fur Velux Dachflachenfenster eignet. Wenn die Dichtung rechtzeitig und richtig ausgetauscht wird, bietet sie eine besonders hohe Wasser- und Schlagregendichtheit. Durch die spezielle Form, erreicht sie eine optimale Isolierung ihrer Wohnung vor Schall, Rauch und Kalte. Die Dachfensterdichtung verhindert zudem die Bildung von Schimmel, indem feuchte Luft von der Dammebene ferngehalten wird.

Geeignet fur die Verlux Fenster Typen GPU, GPL, GTL, GDL Cabrio und GEL.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 15,3 mm
- Breite: 12,3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute itterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial erhalten.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 6,62 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817045152
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3-4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	15,3 x 12,3 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7