


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unidicht WS Absenkdichtung von Athmer | Länge: 8 ... (Artikelnummer: BW0089)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Unidicht WS Absenkdichtung BW0089 von Athmer ist eine automatische Türabdichtung für Euro-, Beschlag- und Profiltüren. Diese Dichtung stoppt zuverlässig unangenehme Zugluft und steigert damit Ihren Wohnkomfort beträchtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da die Wärme nicht mehr so einfach aus Ihren Räumen entweichen kann. Die Unidicht-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Länge: 833 mm (für 860 mm Normtür)

Höhe: 31 mmBreite: 12 mm

Material der Dichtung: PVCMaterial des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Wind-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Ihr Preis: 46,77 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 07.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817011331 Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 12 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Länge: 833 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 11 mm Hersteller: Athmer oHG

Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 125 mm Für Nein

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link