

Kuhlschranksdichtung Meterware | Hohe: 30 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0032)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschranksdichtung KUE0032 in der Farbe Schwarz** ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kuhlschranksen genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und somit der Kuhlschranks deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgebohrten Stellen im Kuhlschranks.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 30 mm
- Breite: 23,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

Anmerkung: Gema 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes (LMBG) gelten Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei ordnungsgemäem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Unsere Kuhlschranksdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Gummidichtung anschließend umsichtig abziehen. Die Ränder des Kuhlschranks

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 14,30 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817041062

Farbe: Schwarz

Einbauart: Ohne Magnet

Material: EPDM

Profilart: Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 23

Hohe in mm: 30

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

