

Anschlagdichtung mit Lippe für GEALAN | 10 mm Hö ... (Artikelnummer: SP5257)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung SP5257 in der Farbe Schwarz mit Lippe ist für Fenster und Türen geeignet. Sie wird häufig für Gealan 2149/8150, S2000, S3000, S7000IQ, S7000 IQ plus, S9000 oder auch VEKA Fenster verwendet. Diese Anschlagdichtung wird im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen, verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte [Ecken für die Anschlagdichtung SP5257](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 8,5 mm
- Nutbreite: 5 - 6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm der Dichtung pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,56 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817050910
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 6 mm
Falzbreite in mm: 8,5 mm
Hohlkammern: 2
Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 10 x 8,5 mm
Selbstklebend: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 7

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

