

Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 14,1 mm | ... (Artikelnummer: KUE0003)



Beschreibung:

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0003 in der Farbe Grau** ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kuhlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und somit der Kühlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgebohrten Stellen im Kühlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 14,1 mm
- Breite: 19,1 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten gemäß 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie im regulären Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
- 2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 9,95 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817040775 |
| Farbe: | Grau |
| Hohlkammern: | 1 |
| Einbauart: | Ohne Magnet |
| Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| Profilart: | Schraubprofil |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Hohlkammern ohne Magnetkammer: | 1 |
| Bauform: | Als Laufmeter |
| Breite in mm: | 19 |
| Hohe in mm: | 14 |

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

