


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Mitteldichtung für Alu-oder Metallfenster | 21,9 ... (Artikelnummer: SP5104)



Beschreibung:

Die Mitteldichtung SP5104 in der Farbe Schwarz kann im
Blendrahmen von Metall- oder Alufenster angebracht werden. Diese
Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser ins
Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schützt des
Weiteren die Beschläge vor Korrosion. Diese Mitteldichtung bringt
deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Zudem
unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und
Fensterflügel, was ansonsten zur Bildung von gefährlichem Schimmel
oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen kann. Diese
Dichtung ist aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und
langlebig.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 21,9 mm
Breite: 12,7 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu Ihrer Bestellung hinzu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,11 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817049624

Farbe: Schwarz Nutbreite in mm: 10 mm Falzbreite in mm: 13 mm

Hohlkammern:

Zum Einnuten Montageart: Material: **CEGRAN** Maße: 21.9 x 12.7 mm

Selbstklebend:

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 14

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

