


Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 8 mm ... (Artikelnummer: F3980)



Beschreibung:

Die **Überschlagdichtung F3980 in der Farbe Schwarz** eignet sich um den Übergang vom äußeren Fensterflügelrand zum Rahmen abzudichten.

Mit dieser Dichtung erhöhen Sie den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten und vermeiden das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalte. Wodurch Sie eine Kondensat- und Schimmelbildung verhindern können. Zudem können Sie mit dieser Überschlagdichtung verhindern, dass kalte Außenluft ungehindert in Ihre Wohnung eindringt. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese Überschlagdichtung besonders langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 12 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,89 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817119563
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 3 mm
Falzbreite in mm: 7 mm
Hohlkammern: 1
Montageart: Zum Einnuten
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße: 8 x 12 mm
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 7

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

