Uberschlagdichtung fur Holzfenster | Hohe: 8 mm ... (Artikelnummer: F3980)



Beschreibung:

Die **Uberschlagdichtung F3980 in der Farbe Schwarz** eignet sich um den Ubergang vom aueren Fensterflugelrand zum Rahmen abzudichten. Mit dieser Dichtung erhohen Sie den Schallschutz ihrer Raumlichkeiten und vermeiden das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Wodurch Sie eine Kondensat- und Schimmelbildung verhindern konnen. Zudem konnen Sie mit dieser Uberschlagdichtung verhindern, dass kalte Auenluft ungehindert in Ihre Wohnung eindringt. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese Uberschlagdichtung besonders langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8 mm
- Breite: 12 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Zugabe.

Unsere Uberschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,29 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817119563
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	8 x 12 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7