



## Planet MinE-S Absenkdichtung | Länge: 835 mm (Artikelnummer: PL00007)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet MinE-S Absenkdichtung PL00007** ist eine automatische Turabdichtung für Schallschutztüren mit Luftdurchlass. Sie eignet sich speziell für wellige Böden. Durch die bandseitige Auslösung, schleift die Dichtung nicht unnötig über den Boden. Der automatische Ausgleich bei schieferm Boden sowie ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung machen sie zur optimalen Absenkdichtung.

Diese Absenkdichtung von Planet ermöglicht eine erhöhte Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass. Weshalb sie häufig in Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhausern Verwendung findet.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 835 mm
- Mae: 13?x?30?mm??50?x?43?mm
- bis 27?dB bei Bodenluft 7?mm
- Ausführung: DIN Rechts
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 27 mm aus
- für geschlossene Räume mit Ventilation?/?WC?/?Bad (Luftzirkulation?/?Luftausgleich)
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- für Holz-, Metall- und Kunststofftüren
- MinE-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldammmaterialien
- Luftdurchlass 200?m/h
- Messwert 30?m/h bei Druckdifferenz von 3,9?Pa (Türenbreite 1050?mm)

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

**Ihr Preis:** 149,68 pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817102510
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Nutbreite in mm:</b>	30 mm
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfrasen
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Lange:</b>	835 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Hubhöhe bis:</b>	20 mm
<b>Hersteller:</b>	ASSA ABLOY (Schweiz) AG
<b>Turart:</b>	Auentur, Innentur
<b>Kurzbar um:</b>	125 mm
<b>Fur</b>	Nein
<b>Feuerschutzturen:</b>	

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

