

Zimmerturdichtung fur Hausturen | 16 mm Falzbrei ... (Artikelnummer: F3317)



Beschreibung:

Die **Zimmerturdichtung F3317 in der Farbe Beige** ist für Jeld-Wenturen geeignet. Diese Zimmerturdichtung ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfalztem Turblatt geeignet. Durch die optional offene Geometrie werden auch leichte geometrische Unebenheiten ausgeglichen. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Kalte abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 13,5 mm
- Breite: 15,9 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

REACH Konform

- *100% Recyclingfähig*
- *Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien*
- *Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit*
- *Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken*
- *Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei*

Wichtige Anmerkung: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenlose Reserve zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung behutsam in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,51 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817063453
Farbe:	Beige
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	13,5 x 15,9 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

