

## Verglasungsdichtung für Wicona Fenster | 10 mm B ... (Artikelnummer: NL0270)



### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung NL0270 in der Farbe Schwarz** wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Glashalteleiste von Wicona 190753 Fenstern montiert. Diese Dichtung hält das Glas an der vorgesehenen Position und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalte. Aufgrund des verwendeten Materials, bieten Verglasungsdichtungen auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität. Zudem lässt diese Dichtung keinen Schmutz mehr eindringen, Feuchtigkeit bleibt draußen und die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

**Wichtig:** Abverkaufsartikel, nur solange der Vorrat reicht!

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 12 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Produkte zu kreieren, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

**Als Hinweis für Sie:** Wir geben Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung bei jedem Einkauf.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 4,83 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 20.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817088579  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 5 mm  
**Hohlkammern:** 3  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 12 x 10 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 6

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

