# Flugelfalzdichtung fur Holzelemente | 12 mm Fal ... (Artikelnummer: BL0391)




## Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung BL0391 in der Farbe Wei** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Turen und Fenstern mit ungunstigem Drehpunkt. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung konnen auch unterschiedliche Abstande zwischen Flugel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhohter Widerstand gegen Witterungseinflusse und Larmschutz erreicht. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 18 mm
- Breite: 10 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: Silikon

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- nd Ozonbestandigkeit
- Mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zusatzliche Anmerkung:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, damit Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

## Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
**3. Schritt:** Damit die Gummidichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 6,74 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817005231 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Nutbreite in mm:** | 4-5 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 12 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | Silikon |
| **Mae (H x B):** | 18 x 10 mm |
| **Hersteller:** | Deventer Profile GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 6 |