


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für Türen | Breite: 27 mm | Farb ... (Artikelnummer: SP0028)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Bürstendichtung SP0028 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sind vielseitig einsetzbar und zuverlässig was dauerhaftes abdichten von Türen und Garagentore angeht. So eignen sie sich ebenfalls für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

Wichtig: Montageset und Montageanleitung sind enthalten. Kürzbar auf jede beliebige Länge.

Details zur Dichtung

• Farbe: Alu-werkblank

• Befestigung: von unten anschrauben

Gesamthöhe: 13,5 mmGesamtbreite: 27 mm

• Dichtet Spaltgrößen von 8-13 mm ab

• Länge: 1000 mm

• Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

• Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft

Verhindert das Eindringen von Schädlingen

· Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 14,85 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 12.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

EAN/GTIN Code: 4052817044285 **Farbe:** Alu-werkblank

Falzbreite in mm: 27 mm

Montageart: Zum Aufschrauben Maße: 13,5 x 27 mm

Selbstklebend: 0

Länge:1000 mmFür Brandschutztüren:Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 13 mm

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link