

Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 8 mm ... (Artikelnummer: F1551)



Beschreibung:

Die **Überschlagdichtung F1551 in der Farbe Wei** ist eine Ergänzung am äußeren Fensterflügelrand, um den Übergang zum Rahmen optimal zu verschließen.

Mit dieser Dichtung erhöhen Sie deutlich den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten und vermeiden zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Dadurch verhindern Sie Kondensat- und Schimmelbildung. Aufgrund des hochwertigen Materials ist die Dichtung besonders beständig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 8 mm
- Breite: 8,9 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Einkauf erhalten Sie eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenlos dazu.

Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 7,72 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029695
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	3 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	9 x 8
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf Dichtungen
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

