


## Feuerschutzdichtung für Teckentrup Stahlüren | ... (Artikelnummer: SP5703)



### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5703 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtprofil für die Schlagleiste, welches sich für Stahlzargen an Feuer- und Rauchschutztüren von Teckentrup T30 – T90 eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer feuerhemmenden Eigenschaften kann sie zum Brand- und Rauchschutz montiert werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Pack: 6,75 Meter
- Höhe: 23 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE
- Typ: 6 FS
- Geeignet für: T30 FSA, "Teckentrup 42", dw 42 mit Umfassungszarge, T30 Teckentrup H", T90 "Teckentrup" mit Eckzarge 3mm

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 80,10 € pro Pack  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.04.2026

**Verpackungseinheit:** Pack

**EAN/GTIN Code:** 4052817065679  
**Farbe:** Schwarz  
**Hohlkammern:** 1  
**Material:** Halbhart-TPE  
**Maße (H x B):** 23 x 14 mm  
**Für Brandschutztüren:** Ja  
**Hersteller:** Dämmisol Baustoff GmbH, Berlin  
**Für Feuerschutztüren:** Ja

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

