Anschlagdichtung fur Kaupp Fenster | 12 mm Breit ... (Artikelnummer: SP0053)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Anschlagdichtung SP0053 in der Farbe Beige** wird haufig im Blendrahmen oder im Flugel von Kaupp Fenster montiert. Diese Dichtung verhindert dort das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohneinheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Lange: 2000 mm
- Hohe: 11,6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: Kunststoff

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdunnbare Acrylat-Lacke als auch samtliche umweltfreundliche Lacke sind mit der Dichtung kompatibel
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Wir sind bestrebt, Nachhaltigkeit durch die Schaffung von Produkten zu gewahrleisten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zu Ihrer Information: Wir fugen bei jedem Kauf kostenlos ein Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial zu Verfugung haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,06 pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 20.11.2026

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code:	4052817044537
Farbe:	Beige
Falzbreite in mm:	7 mm
Material:	Kunststoff
Mae (H x B):	11,6 x 12 mm
Selbstklebend:	0
Lange:	2000 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	12

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link