Holzzargendichtung fur Holzturen | 3 - 4 mm Nutb ... (Artikelnummer: F0918)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0918 in der Farbe Schwarz** wird in Holzfenster oder -turen mit Nut montiert. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen Schliegerausche der Tur und Auengerausche, vermindert werden. Zudem gewahrleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhohte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Holzzargendichtungen konnen auerdem einen groen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 11 mm
- Breite: 6 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit wird durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, untermauert.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,82 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817024225
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	6 x 11,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf Dichtungen
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link