

Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 9 mm ... (Artikelnummer: SP5626)



Beschreibung:

Die Überschlagdichtung SP5626 in der Farbe Weiß ist eine Ergänzung am äußeren Rand des Fensterflügels, um den Übergang zum Rahmen optimal zu verschließen.

Mit dieser Dichtung erhöhen sie den Schallschutz der Fenster gegen Verkehrslärm erheblich. Zudem vermeidet eine passend gewählte Dichtung das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalte, was sonst zur Kondensat- und Schimmelbildung führen könnte.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 9 mm
- Breite: 9 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,30 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817054499
Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 3 mm
Hohlkammern: 1
Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 9 x 9 mm
Selbstklebend: Nein
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

