Holzzargendichtung fur Hausturen | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F2476)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2476 in der Farbe Transparent** verfugt uber einen Ausreisteg und kann zum Abdichten und Dammen von Holzturen verwendet werden. Dichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Raumlichkeiten zu verhindern und sie vermogen es die Warmeisolierung des Gebaudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf konnen Sie den Ausreisteg auch entfernen, um den zusatzlichen Anschlag zu verringern. Zudem zeichnet sich diese Dichtung, bei optimalem Sitz, besonders durch einen erhohten Widerstand gegenuber Witterungseinflussen aus.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Hohe: 15,5 mm
- Breite: 13,5 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, setzen wir unser Engagement fur Nachhaltigkeit um.
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine weitere Information: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenlos

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange der Dichtung mit.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein erstklassiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,41 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036556
Farbe:	Transparent
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	PVC
Mae (H x B):	15,5 x 13,5 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH