


Teckentrup Feuerschutz in schwarz (Artikelnummer: SP5702)



Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5702 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtprofil für die Schlagleiste, welches sich für Stahlzargen an Feuer- und Rauchschutztüren von Teckentrup eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer feuerhemmenden Eigenschaften kann sie zum Brand- und Rauchschutz montiert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 28 mm
- Hohlkammer: 3
- Pack: 2 x 1,13 Meter
- Material: TPE
- Typ: 3 FS
- Geeignet für: 1 flg. 42er Dünnfalz, Feuerschutz T30-HT8-D und Mehrzweck MZD-HT8-D mit Eckzarge 2mm

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 36,58 € pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.04.2024

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code: 4052817065587
Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 2
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Für Brandschutztüren: Ja
Für Feuerschutztüren: Ja

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

