

Anschlagdichtung mit Schlauch für Fenster | 6 mm ... (Artikelnummer: F3412)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3412 in der Farbe Schwarz** mit Schlauch findet Ihren häufigsten Einsatz bei Fenstern aus Kunststoff. Diese Dichtung verhindert dort das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohneinheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8,5 mm
- Breite: 6 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und sämtlichen umweltfreundlichen Lacken ist für die Dichtung geeignet
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unser Fokus auf Nachhaltigkeit zeigt sich in der Herstellung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zur Information für Sie: Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie genug Material haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,00 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817068359
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 3 mm
Falzbreite in mm: 6 mm
Hohlkammern: 1
Montageart: Zum Einnuten
Material: Silikon
Maße: 8,5 x 6 mm
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Außendurchmesser: 6
Dichtet ab bis zu ... mm: 6

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

