Fensterbankdichtung | Hohe: 16 mm | Farbe: trans ... (Artikelnummer: F0162)



Beschreibung:

Die **Fensterbankdichtung F0162 in der Farbe Transparent** ist eine Dichtung, die an der Unterseite von Fenstern oder Turen angebracht wird, um das Eindringen von Wasser bei Regen zu verhindern. Diese Regenschienendichtung werden oft entlang der horizontalen Kante der Offnung, auf der sogenannten "Regenschienenseite", installiert. Ihr Hauptzweck besteht darin, den Raum zwischen dem beweglichen Teil der Tur oder des Fensters und dem festen Rahmen abzudichten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Hohe: 16 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -30 C bis + 110 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Vertragt sich **nicht** mit allen Lacken

Wichtige Anmerkung: Bei jedem Einkauf erhalten Sie eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenlos dazu.

Unsere Fensterbankdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein wasserdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817017210
Farbe:	Transparent
Nutbreite in mm:	5,5 mm
Hohlkammern:	2
Material:	PVC
Mae (H x B):	7 x 15
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein