

Bootsdichtung | Hohe: 18 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: SP0463)



Beschreibung:

Die **Bootsdichtung SP0463 in der Farbe Schwarz** eignet sich optimal für die Restauration von Booten. Das Dichtungsprofil kann an verschiedenen Bereichen von Booten verbaut werden und verhindert dort, dass Wasser, Zugluft und Kalte in das Innere eindringen können.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Breite: 15 mm
- Hohe: 18 mm
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau haben.

Unsere Bootsichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Bauen Sie zunächst die alte Dichtung aus.
- 2. Schritt:** Säubern Sie die Dichtungsaufnahme vor dem Einbau. Hierfür eignet sich unser [hauseigener Reiniger](#) (auf Lackvertraglichkeit prüfen), um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 3. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung bedachtsam in die Nut eindringen. Achten Sie hierbei darauf, das Profil nicht zu überdehnen

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

Ihr Preis: 35,70 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817104446
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	15 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	16

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

