

## Rundschnurprofil | 6 mm Durchmesser | Farbe: grau (Artikelnummer: Z0699)



### Beschreibung:

Das **Rundschnurprofil Z0699 in der Farbe Grau**, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird die Zugluft von dem Inneren Ihres Haushaltes ferngehalten und die Heizwärme kann nicht entfliehen, was zu Energieeinsparungen und einem angenehmeren Raumklima führt. Moosgummidichtungen sind für besonders gut für Haustüren und Innentüren geeignet. Unsere Rundschnurprofile sind hochwertig und langlebig. Daher werden sie Ihre Wohnung problemlos über viele Jahre dichthalten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Durchmesser: 6 mm
- Material: EPDM, Moosgummi

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Lösungsmittelbeständig (Ketone, Alkohol)
- verdünnte Säuren und Laugenbeständig
- nicht Öl- und Fettbeständig

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

**Unsere Rundschnurprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein windundurchlässiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 7,15 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.03.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817060179
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	Moosgummi
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Außendurchmesser:</b>	6 mm
<b>Außendurchmesser Rundschnur:</b>	6 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

