

Verglasungsdichtung für Wicona, Heroal und Schuc ... (Artikelnummer: F3478)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F3478 in der Farbe Grau** eignet sich für Wicona, Heroal, Schuco, Gealan und viele weitere Kunststofffenster und bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Diese Verglasungsdichtung dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch diese Dichtung kann kein Schmutz eindringen, Feuchtigkeit bleibt drauen und die Schlagregendichtheit wird gewährleistet. Eine Verglasungsdichtung schützt das Fenster und verlängert dessen Lebensdauer.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 13,3 mm
- Breite: 12,3 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenlos zu.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 7,07 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817071458 |
| Farbe: | Grau |
| Nutbreite in mm: | 4 mm |
| Falzbreite in mm: | 12 mm |
| Hohlkammern: | 2 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Mae (H x B): | 13,3 x 12,3 mm |
| Selbstklebend: | 0 |
| Für Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 12 |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

