Anschlagdichtung mit Schlauch fur Weru Fenster | ... (Artikelnummer: F1565)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1565 in der Farbe Schwarz** ist fur Weru Fenster geeignet und wird im Blendrahmen oder im Flugel des Fensters montiert.
Die Dichtung schliet den Spalt zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Auenluft und lasst die Warme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt fur die Schlagregendichtheit und die Flugelanschlagdichtung sorgt hingegen fur Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhoht die Anschlagdichtung die Larmschutzwerte der Fenster und Turen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Anschlagdichtung F1565.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 10,9 mm
- Breite: 7,1 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir

Ihnen kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 11.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029800
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	2
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	10,9 x 7,1 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein