Mitteldichtung fur Kunststofffenster | 11 mm Hoh ... (Artikelnummer: F2378)



Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2378 in der Farbe Schwarz** wird zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser in Kunststofffenster und -turen eingebaut. Dort halt sie Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. An schwitzenden Fensterrahmen oder Flugel kann sich gefahrlicher Schimmel bilden. Weshalb sich der Einbau einer Mitteldichtung hier besonders lohnt, da diese das Schwitzen verhindert. Eine richtig gewahlte Mitteldichtung bestimmt daher auch mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 10,5 mm
- Breite: 7,4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Einfache Montage
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Auskunft fur Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,43 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817035801
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	8 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	10,5 x 7,4 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH