

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Anschlagdichtung für Tore und Systemtüren | 13 m ... (Artikelnummer: F3417)



## Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F3417 in der Farbe Schwarz ist speziell für die Montage in Tore uns Systemtüren gedacht. Um Zugluft zu vermindern wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 13 mm
Breite: 13 mm
Nutbreite: 5 - 6 mm
Hohlkammer: 1
Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit: wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Einbaumaterial haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,27 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 05.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817068526

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 8 mm
Falzbreite in mm: 13 mm

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 13 x 13 mm

Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 9

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link