


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 14 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0043)



## Beschreibung:

Die Kühlschrankdichtung KUE0043 in der Farbe Schwarz aus Moosgummi ist ein Schraubprofil, welches zum abdichten von Kühlschränken und -truhen verwendet wird. Kühlschränke zählen zu den größten "Energiefressern" im Haushalt, ins besondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützen kann. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kühlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kühlschrank.

## **Details zum Dichtungsprofil**

Höhe: 14 mmBreite: 32 mmHohlkammer: keine

Befestigung: SchraubprofilMaterial: Moosgummi

Ohne Magnet

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage fallen gemäß §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) nicht unter die Kategorie Bedarfsgegenstände, da sie bei ordnungsgemäßer Verwendung, nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt treten.

# Unsere Kühlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Gummidichtung anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschrankes

### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

- 2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.
- **3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 10,21 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 11.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041178

Farbe: Schwarz
Einbauart: Ohne Magnet
Material: Moosgummi
Profilart: Schraubprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bauform: Als Laufmeter

Breite in mm: 32 Höhe in mm: 14

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

