# Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 ... (Artikelnummer: SP5650)




## Beschreibung:

Die **Klebedichtung SP5650 in der Farbe Schwarz** ist eine selbstklebende Omegadichtung. Sie kommt bei den Fenstern und Turen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist.

**Die Preise sind Rollenpreise und die Dichtungen in 25 m je Rolle lieferbar.**

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8 mm
- Breite: 8 mm
- Falzbreite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Als Auskunft fur Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

## Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
**3. Schritt:** Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
**4. Schritt:** Damit die Dichtung ein bestmogliches Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Handhabungstipp:** Beim Ablosen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung in ihrer Position belassen und nicht mit der Folie abziehen.

**Ihr Preis:** 80,42 pro Rolle
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 20.11.2026

**Verpackungseinheit:** Rolle

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817063217 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Falzbreite in mm:** | 8 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Aufkleben |
| **Material:** | Silikon |
| **Mae (H x B):** | 8 x 8 mm |
| **Selbstklebend:** | Ja |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 02.06.2024 |
| **Form:** | Omega-Profil |