

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F0881)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0881** in der Farbe **Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Sie eignet sich für den Spalt zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen. Eine passende Dichtung verhindert auf Dauer das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht mehr aus dem Raum entweichen.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweifte [Ecken für die Anschlagdichtung F0881](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 8,2 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- **Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit**
- **REACH Konform**
- **Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken**
- **Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien**
- **Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei**

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jeder Dichtung kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,13 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817023921
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4,5 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	10 x 8,2 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

