

Fugenabdeckprofil für Salamander Profile | Höhe: ... (Artikelnummer: F1995)



Beschreibung:

Das **Fugenprofil F1995 in der Farbe Schwarz** ist besonders zur Anwendung an Salamander Profile geeignet. Mit diesen Dichtungen, können Fugen an Türen und Fenstern, Betonplatten, Hallenböden, Wintergärten oder auch Photovoltaic Anlagen verschlossen werden. Das Profil füllt die Fuge vollständig aus und die überstehende Lippe ermöglicht Ihnen eine einfache Montage sowie eine saubere, gleichmäßige Ansicht.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Fugenprofile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Fuge vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch,

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Fuge stecken.

Ihr Preis: 7,09 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817032794
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 5 mm
Hohlkammern: 1
Montageart: Zum Einnuten
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße: 8,5 x 6
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

