

## Planet Mine-S Absenkdichtung | DIN Links | Länge ... (Artikelnummer: PL01144)

**Beschreibung:**

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet MinE-S Absenkdichtung PL01144** ist eine automatische Türabdichtung für Schallschutztüren mit Luftdurchlass. Sie eignet sich speziell für wellige Böden.

Durch die bandseitige Auslösung, schleift die Dichtung nicht unnötig über den Boden. Der automatische Ausgleich bei schiefer Boden sowie ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung machen sie zur optimalen Absenkdichtung.

Diese Absenkdichtung von Planet ermöglicht eine erhöhte Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass. Weshalb sie häufig in Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhäusern Verwendung findet.

**Technische Daten zur Absenkdichtung**

- Lieferlänge: 835 mm
- Maße: 13 x 30?mm / 30 x 43?mm
- bis 27 dB bei Bodenluft 7 mm
- Ausführung: DIN Links
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Dichtungstiefe bis 2mm

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 27 mm aus
- für geschlossene Räume mit Ventilation / WC / Bad (Luftzirkulation / Luftausgleich)
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- für Holz-, Metall- und Kunststofftüren
- MinE-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldämmmaterialien
- Luftdurchlass 200 m<sup>3</sup>/h
- Messwert 30 m<sup>3</sup>/h bei Druckdifferenz von 3,9 Pa (Türenbreite 1050 mm)

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

**Ihr Preis:** 149,68 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.04.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>    | 4052817043479  |
| <b>Farbe:</b>            | Alu-werkblank  |
| <b>Nutbreite in mm:</b>  | 30 mm  |
| <b>Einbauart:</b>        | Zum Einfräsen  |
| <b>Material:</b>         | Aluminium  |
| <b>Länge:</b>            | 835 mm   |
| <b>DIN-Richtung:</b>     | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| <b>Hubhöhe bis:</b>      | 20 mm  |
| <b>Hersteller:</b>       | ASSA ABLOY (Schweiz) AG                              |
| <b>Türart:</b>           | Außentür, Innentür                                   |
| <b>Kürzbar um:</b>       | 125 mm   |
| <b>Für</b>               | Nein   |
| <b>Feuerschutztüren:</b> |  |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

