

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Dusch-Wasserabweisprofil mit 135° Lippe | 5 mm G ... (Artikelnummer: SP0608)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Duschdichtung SP0608** ist ein Dusch-Wasserabweisprofil mit Lippe 135°. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

Länge: 2 MeterHöhe: 21 mmBreite: 15 mmGlasstärke: 5 mm

Befestigung: zum AufsteckenMaterial: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich für 5 mm Glasstärke
- für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet
- ohne Magnet

Pflegehinweis: Bitte reinigen Sie dieses Profil nur mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von der UV-Einstrahlung, den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

Ihr Preis: 19,64 € pro Stange

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.10.2025

Verpackungseinheit: Stange

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

EAN/GTIN Code: 4052817046197 **Farbe:** Transparent

Glasstärke: 5 mm

Duschkabinentyp: Badewanne, Eckdusche, Faltwand, Fünfeckdusche,

Niesche

Magnet: Ohne Magnet Einbauart: Ohne Magnet

Material:PVCLänge:2010 mmEinbauort:Für die GlastürMontage:Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

