


## Planet KG-S Absenktdichtung | Länge: 1084 mm (Artikelnummer: PL00113)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet KG-S Absenktdichtung PL00113** ist eine automatische Türdichtung die sich besonders für Glastüren eignet. Dank der Parallelabsenkung, schließt sie den Spalt unter Ihrer Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen, zuverlässig ab. Gerade ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung, machen diese Absenktdichtung unentbehrlich.

Die Absenktdichtung von Planet verhindert zudem, dass warme Luft ungehindert aus ihrer Wohnung entweichen oder kalte Zugluft eindringen kann.

### Technische Daten zur Absenktdichtung

- Lieferlänge: 1084 mm (für 1110 mm Normtür)
- Höhe: 38 mm
- Breite: 11,5 mm
- bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenktdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Für Glas-, Holz-, Metall- und Kunststofftüren
- Planet KG-S schmal wird mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt

**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch das ankleben von unten an die Tür.

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 108,93 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 07.12.2025

**Verpackungseinheit:** Stück

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>    | 4052817042878  |
| <b>Farbe:</b>            | Alu-werkblank  |
| <b>Einbauart:</b>        | Zum Aufkleben  |
| <b>Material:</b>         | Aluminium  |
| <b>Länge:</b>            | 1084 mm  |
| <b>DIN-Richtung:</b>     | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| <b>Hubhöhe bis:</b>      | 16 mm  |
| <b>Hersteller:</b>       | ASSA ABLOY (Schweiz) AG                              |
| <b>Türart:</b>           | Glastür  |
| <b>Kürzbar um:</b>       | 125 mm   |
| <b>Für</b>               | Nein   |
| <b>Feuerschutztüren:</b> |  |

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

