

## Dusch-Wasserabweisprofil mit 135 Lippe | Glasst ... (Artikelnummer: SP5109)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP5109** ist ein Dusch-Wasserabweisprofil mit 135 Lippe. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

### Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 11,5 mm
- Breite: 12 mm
- Glasstärke: 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

### Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 8 mm Glasstärke**
- für Eckdusche, Funckdusche und Nische geeignet
- ohne Magnet

**Pflegeempfehlung:** Bitte nutzen Sie zur Reinigung dieses Profils nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Scheuermittel sollten gemieden werden. Die Lebensdauer der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

**Ihr Preis:** 28,56 pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 26.06.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817049679
<b>Farbe:</b>	Transparent
<b>Glasstarke:</b>	8 mm
<b>Duschkabinentyp:</b>	Eckdusche, Faltwand, Funfeckdusche, Nische
<b>Magnet:</b>	Ohne Magnet
<b>Einbauart:</b>	Ohne Magnet
<b>Material:</b>	PVC
<b>Lange:</b>	2010 mm
<b>Einbauort:</b>	Fur die Glastur
<b>Montage:</b>	Zum Aufstecken
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

