

Zimmerturdichtung für Haustüren | 12 mm Breite | ... (Artikelnummer: BL1300)



Beschreibung:

Die **Zimmerturdichtung BL1300 in der Farbe Wei** ist für Turkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Hier bilden Turblatt und Zarge im geschlossenen Zustand eine flachenbundige Einheit. Insbesondere der moderne Stil wird durch die stumpfeinschlagende Zimmertür unterstrichen. Diese Dichtung dient hierbei als Anschlag für das Turblatt und zur Reduzierung des Schliegerausches, sowie als Schall-, Rauch- und Wärmeschutz.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 11 mm
- Breite: 13 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge ab, wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung sanft in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starkem Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 5,56 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817006481
Farbe: Wei
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 1
Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Mae (H x B): 11 x 13 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

