

## Klebedichtung mit V-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 ... (Artikelnummer: SP5868)



### Beschreibung:

Die Klebedichtung **SP5868** in der Farbe Transparent ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Die Preise sind Meterpreise und die Dichtungen in 25m je Rolle lieferbar und diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Höhe: 8 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenlos eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve zu.

### Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.

**3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.

**4. Schritt:** Damit die Dichtung ein erstklassiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Verarbeitungshinweis:** Lassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung beim Abziehen der Schutzfolie intakt und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

**Ihr Preis:** 80,42 € pro Rolle  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 22.01.2026

**Verpackungseinheit:** Rolle

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817073339        |
| <b>Farbe:</b>                    | Transparent          |
| <b>Material:</b>                 | Silikon              |
| <b>Hersteller:</b>               | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 1-8                  |
| <b>Form:</b>                     | V-Dichtung           |

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

