Dachfensterdichtung fur Velux Fenster | Hohe: 12 ... (Artikelnummer: SP5000)



Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP5000 in der Farbe Transparent** ist ein Dichtungsprofil fur Braas / Dorken, Roto und Velux Dachflachenfenster. Diese Dichtung gewahrleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlassigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Ihre besondere Form gewahrleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kalteisolierung. Zudem halt sie feuchte Luft von der Dammebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Hohe: 13,9 mm
- Breite: 8,5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial fur den Einbau erhalten.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 4,03 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817049310
Farbe:	Transparent
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	13,9 x 8,5 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	5