Flügeldichtung für Velux in transparent (Artikelnummer: SP5000)

Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP5000 in der Farbe Transparent** ist ein Dichtungsprofil für Braas / Dörken, Roto und Velux Dachflächenfenster. Diese Dichtung gewährleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlässigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Ihre besondere Form gewährleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kälteisolierung. Zudem hält sie feuchte Luft von der Dämmebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Höhe: 12 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial für den Einbau erhalten.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,69 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.04.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817049310
Farbe:	Transparent
Material:	CEGRAN
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf Dichtungen